

Исх. № 114

от 18/02/2016 г.

В проектные и монтажные организации.

Информационное письмо

Сообщаем, что в связи с изготовлением нового семейства противопожарных клапанов под общим названием «Сигмавент», имеющего более улучшенные пожарно-технические и аэродинамические характеристики, большее количество модификаций, а также более удобные при монтаже по сравнению с клапанами семейства КВП, клапаны КВП постепенно, по мере окончания действия сертификатов, снимаются с производства.

При условии, что клапаны КВП прописаны в спецификациях вентиляционных систем различного назначения, проектировщикам или непосредственно при монтаже, эти клапаны следует заменить на клапаны «Сигмавент» соответствующей модификации.

Заменяемость клапанов и их возможные габаритные отличия друг от друга представлены в таблицах.

Клапаны Сигмавент-НО и их аналоги клапана КВП-НО

Описание клапана	Сигмавент	КВП	Примечание
Корпус прямоугольный, с 2-мя присоединительными фланцами, со смотровым люком, длина корпуса 320 мм. Вылет заслонки не регламентируется.	Сигмавент-60-НО-АхВ-ЭМ (ВМ, ВЕ) Сигмавент-90-НО-АхВ-ЭМ (ВМ, ВЕ) Сигмавент-180-НО-АхВ-ЭМ (ВМ, ВЕ)	КВП-60-НО-АхВ-ЭМ (ВМ, ВЕ) КВП-90-НО-АхВ-ЭМ (ВМ, ВЕ) КВП-180-НО-АхВ-ЭМ (ВМ, ВЕ) КВП...-НО-АхВ-ЭМ-ТЗ	Клапаны Сигмавент-НО с электромагнитным приводом, совмещенным с тепловым замком не изготавливаются
Корпус прямоугольный, с 2-мя присоединительными фланцами, без смотрового люка, длина корпуса 220 мм. Вылета заслонки с одной стороны нет, с другой не регламентируется. Приводы внутри или снаружи корпуса.	Сигмавент-60-НО(КС)-АхВ-ЭМ (ВМ, ВЕ) Сигмавент-90-НО(КС)-АхВ-ЭМ (ВМ, ВЕ) Сигмавент-180-НО(КС)-АхВ-ЭМ (ВМ, ВЕ)	Нет	Необходимо указывать ориентацию клапана в пространстве при монтаже ВГ-Закрытое положение заслонки - в вертикальной плоскости, ось вращения - горизонтально ВВ-Закрытое положение заслонки - в вертикальной плоскости, ось вращения - вертикально Г-Закрытое положение заслонки - в горизонтальной плоскости
Корпус прямоугольный, с 2-мя присоединительными фланцами, без смотрового люка, длина корпуса 220 мм. С 2-мя заслонками, вылета заслонок с одной стороны нет, с другой минимален. Приводы внутри или снаружи корпуса.	Сигмавент-60-НО(К2)-АхВ-ЭМ (ВМ, ВЕ) Сигмавент-90-НО(К2)-АхВ-ЭМ (ВМ, ВЕ) Сигмавент-180-НО(К2)-АхВ-ЭМ (ВМ, ВЕ)	Нет	
Корпус прямоугольный, с 2-мя присоединительными фланцами, без смотрового люка, длина корпуса 220 мм. Количество заслонок от 1 до 6, вылета заслонок с обеих сторон нет. Приводы внутри или снаружи корпуса.	Сигмавент-60-НО(К1)-АхВ-ЭМ (ВМ, ВЕ) Сигмавент-90-НО(К1)-АхВ-ЭМ (ВМ, ВЕ) Сигмавент-180-НО(К1)-АхВ-ЭМ (ВМ, ВЕ)	Нет	
Цилиндрический, с двумя присоединительными фланцами (или ниппель), длина 400 мм, со смотровым люком	Сигмавент-60-НО-Д-ЭМ (ВМ, ВЕ) Сигмавент-90-НО-Д-ЭМ (ВМ, ВЕ) Сигмавент-180-НО-Д-ЭМ (ВМ, ВЕ)	КВП-60-НО-Д-ЭМ (ВМ, ВЕ) КВП-90-НО-Д-ЭМ (ВМ, ВЕ) КВП-180-НО-Д-ЭМ (ВМ, ВЕ)	



Клапаны Сигмавент-НЗ и их аналоги клапана КВП-НЗ

Описание клапана	Сигмавент	КВП	Примечание
Корпус прямоугольный, с 2-мя присоединительными фланцами, со смотровым люком, длина корпуса 320 мм. Вылет заслонки не регламентируется.	Сигмавент-120-НЗ-АхВ-ЭМ (ВЕ) Сигмавент-180-НЗ-АхВ-ЭМ (ВЕ)	КВП-120-НЗ-АхВ-ЭМ (ВЕ) КВП-180-НЗ-АхВ-ЭМ (ВЕ)	
Корпус прямоугольный, с 2-мя присоединительными фланцами, без смотрового люка, длина корпуса 220 мм. Вылета заслонки с одной стороны нет, с другой не регламентируется. Приводы внутри или снаружи корпуса.	Сигмавент-120-НЗ(КС)-АхВ-ЭМ (ВЕ) Сигмавент-180-НЗ(КС)-АхВ-ЭМ (ВЕ)	КВП-120-НЗ(К)-АхВ-ЭМ (ВЕ) КВП-180-НЗ(К)-АхВ-ЭМ (ВЕ)	1. Необходимо указывать ориентацию клапана в пространстве при монтаже ВГ-Закрытое положение заслонки - в вертикальной плоскости, ось вращения - горизонтально ВВ-Закрытое положение заслонки - в вертикальной плоскости, ось вращения - вертикально Г-Закрытое положение заслонки - в горизонтальной плоскости 2. При расположении привода снаружи корпуса, у клапанов КВП вылет заслонки не регламентируется
Корпус прямоугольный, с 2-мя присоединительными фланцами, без смотрового люка, длина корпуса 220 мм. С 2-мя заслонками, вылет заслонок с одной стороны нет, с другой минимален. Приводы внутри или снаружи корпуса.	Сигмавент-120-НЗ(К2)-АхВ-ЭМ (ВЕ) Сигмавент-180-НЗ(К2)-АхВ-ЭМ (ВЕ)	Нет	
Корпус прямоугольный, с 2-мя присоединительными фланцами, без смотрового люка, длина корпуса 220 мм. Количество заслонок от 1 до 6, вылета заслонок с обеих сторон нет. Приводы внутри или снаружи корпуса.	Сигмавент-120-НЗ(КЛ)-АхВ-ЭМ (ВЕ) Сигмавент-180-НЗ(КЛ)-АхВ-ЭМ (ВЕ)	Нет	
Цилиндрический, с двумя присоединительными фланцами (или ниппель), длина 400 мм, со смотровым люком	Сигмавент-120-НЗ-Д-ЭМ (ВЕ) Сигмавент-180-НЗ-Д-ЭМ (ВЕ)	КВП-120-НЗ-Д-ЭМ (ВЕ) КВП-180-НЗ-Д-ЭМ (ВЕ)	

Клапаны Сигмавент-НО и НЗ стенового исполнения и их аналоги клапана КВП

Описание клапана	Сигмавент	КВП	Примечание
Корпус прямоугольный, с одним присоединительным фланцем для установки в проем, длина корпуса 220мм, посадочная длина 200мм. Вылета заслонки с одной стороны нет	Сигмавент-60-НО(С)-АхВ-ЭМ (ВМ, ВЕ) Сигмавент-90-НО(С)-АхВ-ЭМ (ВМ, ВЕ) Сигмавент-180-НО(С)-АхВ-ЭМ (ВМ, ВЕ) Сигмавент-120-НЗ(С)-АхВ-ЭМ (ВЕ) Сигмавент-180-НЗ(С)-АхВ-ЭМ (ВЕ)	КВП-60-НО(С)-АхВ-ЭМ (ВМ, ВЕ) КВП-90-НО(С)-АхВ-ЭМ (ВМ, ВЕ) КВП-180-НО(С)-АхВ-ЭМ (ВМ, ВЕ) КВП-120-НЗ(С)-АхВ-ЭМ (ВЕ) КВП-180-НЗ(С)-АхВ-ЭМ (ВЕ)	Посадочная длина корпуса стенового клапана КВП...(С) = 180мм
Корпус прямоугольный, с одним присоединительным фланцем для установки в проем, длина корпуса 220мм, посадочная длина 200мм с 2-мя заслонками. Вылета заслонки с одной стороны нет, с другой минимален	Сигмавент-60-НО(С2)-АхВ-ЭМ (ВМ, ВЕ) Сигмавент-90-НО(С2)-АхВ-ЭМ (ВМ, ВЕ) Сигмавент-180-НО(С2)-АхВ-ЭМ (ВМ, ВЕ) Сигмавент-120-НЗ(С2)-АхВ-ЭМ (ВЕ) Сигмавент-180-НЗ(С2)-АхВ-ЭМ (ВЕ)	Нет	
Корпус прямоугольный, с одним присоединительным фланцем для установки в проем, длина корпуса 220мм, посадочная длина 200мм. Количество заслонок от 1 до 6, вылета заслонок с обеих сторон нет.	Сигмавент-60-НО(СЛ)-АхВ-ЭМ (ВМ, ВЕ) Сигмавент-90-НО(СЛ)-АхВ-ЭМ (ВМ, ВЕ) Сигмавент-180-НО(СЛ)-АхВ-ЭМ (ВМ, ВЕ) Сигмавент-120-НЗ(СЛ)-АхВ-ЭМ (ВЕ) Сигмавент-180-НЗ(СЛ)-АхВ-ЭМ (ВЕ)	КВП-60-НО(СЛ)-АхВ-ЭМ (ВЕ) КВП-90-НО(СЛ)-АхВ-ЭМ (ВЕ) КВП-180-НО(СЛ)-АхВ-ЭМ (ВЕ) КВП-120-НЗ(СЛ)-АхВ-ЭМ (ВЕ) КВП-180-НЗ(СЛ)-АхВ-ЭМ (ВЕ)	Клапаны КВП...(СЛ) имеют посадочную длину корпуса 200 мм, содержат не более 2-х заслонок и с приводом ЭМ не изготавливаются

Замена дымовых клапанов полностью аналогична замене нормально закрытых.

Технический директор



Казанцев В.П.